

## fiche produit

# NETTOYEUR Haute pression eau froide TRIPHASÉ - 7,5 CV intensif



### Caractéristiques :

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Système injection produit : intégré
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Châssis : acier mécano-soudé peinture époxy
- Capot : ABS

NETTOYEUR Haute pression eau froide p. 1

## NETTOYEUR Haute pression eau froide TRIPHASÉ - 7,5 CV intensif

- DÉBIT : 21l/min -1260l/h
- PRESSION : 150 bar
- PUISSANCE : 7.5cv-5.6 kw
- POMPE : 1450 tr/min-Huile 15W40
- POIDS : 71 kgs
- DIMENSIONS : 140 x62 x77 cm (LXLXH)

### **Equipements :**

- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative OFFERTE
- Roues pleines : Ø 260 mm

### **LES + PRODUIT :**

- Pompe longue durée de vie
- VST
- Accouplement souple
- Rangements lances
- Bras brouette

### **OPTIONS :**

- 1 - Enrouleur ABS
- 2 - Stop total temporisé
- 3 - Rallonge flexible
- 4 - Canon à mousse