

fiche produit

Poste fixe eau chaude GAZ-NHP

Les +

- » Performance : rendement de 105%
- » Les chaudières peuvent être jumelées pour un débit plus important
- » Niveau sonore : 50db



REFERENCE	PRESSION	DEBIT		MOTEUR			POMPE		
	Bar	l/min	l/h	Type	CV	kW	Marque	tr/min	Huile
NPF200/15ECG	200	15	900	Tri	7.5	5.5	INTERPUMP	1450	15W40
NPF150/32ECG40	150	32	1920	Tri	9.2	12.5	INTERPUMP 1 chaudière	1450	15W40
NPF150/32ECG60	150	32	1920	Tri	9.2	12.5	INTERPUMP 2 chaudières	1450	15W40

fiche produit

Poste fixe eau chaude GAZ - NHP

Caractéristiques

- **Pompe** : vilebrequin 1450tr/min, 3 pistons céramiques
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Accouplement moteur-pompe** : flector élastique + lanterne
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Câble électrique** : 5m
- **Châssis** : galvanisé

Chaudière

- **HDC 1500** générateur. Intérieur ou extérieur
- **Alimentation** en 230V monophasé
- **Puissance nominale** : 2.27 à 53.6 kW
- **Gaz** propane ou gaz naturel
- **Chauffe** instantanée
- **Température** constante
- **Allumage** électronique
- **Brûleur** acier inoxydable
- **Eau** chauffée avant la pompe

Équipement standard

- **Flexible** : 20m, eau chaude
- **Pistolet HP** : anti-fatigue avec raccord tournant
- **Lance simple**
- **Buse jet plat**
- **Rotabuse**

Options

- **Canon à mousse**
- **Marche arrêt automatique**
- **Enrouleur**