

## FICHE TECHNIQUE

Armoire de stockage phytosanitaire – 3 étagères perforées



### Application

Stockage sécurisé de produits phytopharmaceutiques et pesticides.

### Construction

Armoire monobloc en acier, avec ventilation et rétention des déversements accidentels.

### Dimensions extérieures

1 000 × 400 × 1 800 mm

## DESCRIPTION

Armoire de stockage monobloc conçue pour le stockage de produits phytopharmaceutiques. Les trois étagères rectangulaires perforées permettent l'écoulement des liquides accidentellement déversés de leur contenant vers la cuvette de rétention inférieure. Les portes renforcées disposent de fentes d'aération en partie haute et basse. Des fentes en toiture favorisent également la circulation de l'air. La construction est réalisée en tôle d'acier profilée de 6/10 d'épaisseur, avec traitement de surface anticorrosion et finition durcie au four à 180 °C.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Caractéristique | Spécification                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Matériau        | Acier                                                                   |
| Étagères        | 3 étagères rectangulaires perforées                                     |
| Rétention       | Réservoir amovible de 17 litres en acier galvanisé                      |
| Signalisation   | Autocollant d'identification et d'avertissement pour produits dangereux |
| Porte-étiquette | Oui                                                                     |
| Dimensions      | 1 000 × 400 × 1 800 mm                                                  |
| Poids           | 46 kg                                                                   |
| Corps           | Gris RAL 7035                                                           |
| Portes          | Vert RAL 6000                                                           |

## SÉCURITÉ ET ÉQUIPEMENTS

- Poignée métallique cadenassable avec système anti-effraction
- Serrure à double cylindre avec clés fournies
- Charnières internes anti-effraction, axe de rotation invisible porte fermée

- Bordure avant arrondie résistante aux chocs
- Nervures longitudinales sur les côtés et les portes
- Fentes d'aération en partie haute et basse des portes
- Fentes de toiture pour circulation optimale de l'air
- Bac inférieur de rétention amovible

## FINITION ET TRAITEMENT

Préparation de surface au phosphate de fer lourd. Revêtement par traitement électrolytique et finition acrylique à haute résistance à la corrosion. Durcissement au four à 180 °C.

Document commercial X'Pertus – Les images sont données à titre indicatif. Les caractéristiques techniques sont celles du produit source fourni et peuvent être soumises à évolution.